



«Photos non contractuelles»

Panneau de coffrage bois | CH | Brun

Panneaux de coffrage brun:

Stockage : Stocker les panneaux de coffrage à l'abri du soleil (UV) et des intempéries. Les surfaces non protégées des panneaux stockés jaunissent après une semaine ce qui provoque une forte laitance de ciment sur la surface bétonnée ainsi qu'une coloration sombre du ciment.

Utilisation : Retourner le panneau de coffrage qui se trouve en haut d'un nouveau paquet avant de l'utiliser (employer la surface protégée). Utiliser très petit peu d'huile de coffrage. Si vous humidifiez d'abord le coffrage, il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'huile de coffrage lors de la 1e ou 2ème utilisation. Juste avant de bétonner , laver soigneusement la surface de coffrage. Eviter les dommages dus aux vibrations.

Caractéristiques / Divers

N° Article :C04526

Prix de vente

35.00 CHF HT
(Prix pour 1 m2)

Catégorie

Produit : Coffrage
Sous-Produit : Coffrage panneau

Désignation

Panneau de coffrage bois | CH | Brun
Âme 3plis | Epicéa/Sapin
Chants protégés

Dimensions

Longueur : 2000 mm
Largeur : 500 mm
Epaisseur : 27 mm

Conditionnement

1 Pce = 1 m2
-