



«Photos non contractuelles»

Bloc-porte EI30 | VP 800x2010 | DIN G

Caractéristiques::

Porte Perfect 1 EI30 - 41 mm
Classe climatique 2b / Valeur U=2.0w/M2k
Âme en aggloméré plein / Alaise en bouleau sur 4 côtés - En bas double alaise / Battue simple sur 3 côtés
Raccourcissement possible de 60 mm sur la hauteur (en bas)
Hauteur poignée: 1000 mm / Jeu au sol de 8mm
Serrure type Glutz 1106 RZ / 2 fiches Anuba HE 18/100
Distance du cylindre (non-fourni): Côté recouvrement: 25.5mm - Côté battue: 15.9mm

Cadre applique 50x90mm en bouleau recouvert en HDF sur 2 faces
Joint noir dans la battue / Bande intumescente Intumex noire posée
Gâche similaire Glutz 1151

Une fiche technique est fournie. Son contenu doit être impérativement observé et respecté.

En cas de non-respect de cette dernière, nous déclinons toutes responsabilités

Nous préconisons fortement l'utilisation de notre set de montage pour porte EI30 (Art. C05635)

Attestation AEAI disponible sur:

<https://www.bsronline.ch/fr>

n° homologation: 22949

Caractéristiques / Divers

N° Article : **C05630**

Prix de vente

1018.10 CHF HT

(Prix pour **1 Pce**)

Catégorie

Produit : **Portes**

Sous-Produit : **Portes EI30**

Désignation

Bloc-porte EI30 | VP 800x2010 | DIN G
HT 980x2100mm | Brut à peindre
EI30 n°22949

Dimensions

Longueur : -

Largeur : -

Conditionnement

1 Pce = 1.69 m2

-

Epaisseur : -	
---------------	--